

EzLogger3000C

GoodWe EzLogger3000C được thiết kế để thu thập, truyền dẫn dữ liệu và chuyển đổi giao thức trong các dự án điện mặt trời (PV) thương mại và công nghiệp (C&I). Thiết bị hỗ trợ giao tiếp liền mạch với máy chủ đám mây dịch vụ tiện ích, cho phép giám sát, điều khiển từ xa và phân phối điện hiệu quả. Ngoài ra, thiết bị này đã được cấp chứng chỉ tuân thủ an ninh mạng ETSI EN 303 645.



Cho phép dễ dàng lắp đặt song song các bộ biến tần cũ và mới



Hỗ trợ đa giao thức và nhiều phương thức giao tiếp



Cấu hình linh hoạt qua ứng dụng SolarGo và giao diện trên web nhúng



Kết nối lên đến 100 thiết bị



Khôi phục điểm ngắt dữ liệu với thời gian lưu giữ 30 ngày



Hỗ trợ giám sát đồng thời bằng SEMS và bên thứ ba

Model	EzLogger3000C
Quản lý thiết bị	
Số lượng thiết bị kết nối tối đa	100
Điện	
Bộ đổi nguồn	Đầu vào AC: 100~240V, 50 / 60Hz Đầu ra DC: 24V
Nguồn điện DC	24
Tiêu thụ điện năng (W)	<15
Phương thức giao tiếp	
LAN	2
RS485	COM x 4
WIFI (để bảo trì tại chỗ)	IEEE 802.11 b / g / n @ 2.4 GHz
4G	Tùy chọn
Đầu vào / Đầu ra kỹ thuật số / analog	DI x 4, DO x 2, AI x 4
PT100 / PT1000	PT100 x 1, PT1000 x 1
DO hoạt động	12V, 100mA
Giao thức truyền thông	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU
Giao diện	
LED	LED x 4
WEB	Web nhúng
USB	USB 2.0 x 1
Thông số cơ học	
Kích thước Rộng x Cao x Sâu (mm)	255 x 47.5 x 173
Trọng lượng (kg)	0.8
Lắp đặt	Gắn tường, Gắn ray DIN, Gắn trên bàn
Môi trường	
Dải nhiệt độ vận hành (°C)	-30 ~ +60
Dải nhiệt độ bảo quản (°C)	-40 ~ +70
Độ ẩm tương đối	5 ~ 95%
Độ cao vận hành tối đa (m)	5000
Cấp bảo vệ	IP20
Tuân thủ chứng nhận	
Chứng chỉ	CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, KC, MIC, VCCI, WPC, FCC, ISED

*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng nhận mới nhất.