

Đồng hồ thông minh

Đồng hồ điện ba pha thông minh GM330 được thiết kế để tính toán chính xác mức tiêu thụ và nhu cầu điện năng tại chỗ với độ chính xác cao Loại 0.5%. GM330 cung cấp đầu vào CT linh hoạt cho dòng điện lớn, hỗ trợ điều khiển sạc cho biến tần hỗn hợp và các ứng dụng không phát điện lên lưới.



Giới hạn công suất xuất và giám sát tải lượng



Hỗ trợ máy biến dòng CT nA:5A



Độ chính xác Loại 0.5



Dải điện áp đầu vào rộng

Model	GM330
Phạm vi đo	
Loại lưới điện hỗ trợ	1P2W / 3P3W / 3P4W
Điện áp vận hành (Vac)*	3P4W: 100 ~ 472 L-N 3P3W: 100 ~ 472 L-L
Tần số (Hz)	50 / 60
Tỷ số máy biến dòng	nA: 5A
Độ chính xác	
Điện áp / Dòng điện	Loại 0.5
Công suất tác dụng	Loại 0.5
Công suất phản kháng	Loại 1
Giao tiếp	
phương pháp giao tiếp	RS485
Khoảng cách giao tiếp (m)	1000
Tổng quan	
Kích thước Rộng x Cao x Sâu (mm)	72 x 85 x 72
Vỏ bọc	4 mô-đun
Trọng lượng (g)	240
Lắp đặt	DIN rail
Giao diện	4 đèn LED, nút Reset
Tiêu thụ điện năng (W)	<5
Môi trường	
Cấp bảo vệ	IP20
Dải nhiệt độ vận hành (°C)	-30 ~ +70
Dải nhiệt độ bảo quản (°C)	-30 ~ +70
Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)	0 ~ 95%
Độ cao vận hành tối đa (m)	3000

*: Hỗ trợ điện áp đầu vào lên đến 1.1 Un.

*: CT của công tơ tích hợp đã được thống nhất ở mức 120A: 40mA; loại trước đây 200A: 50mA sẽ được loại bỏ dần sau tháng 6 năm 2026.

*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng nhận mới nhất.