

Đồng hồ thông minh

Đồng hồ thông minh một pha của GoodWe là loại thiết bị đo năng lượng được thiết kế để theo dõi công suất theo thời gian thực, cho phép theo dõi tải và quản lý xuất điện. Kết hợp với nền tảng giám sát SEMS của GoodWe, thiết bị này cung cấp thông tin toàn diện về mức tiêu thụ năng lượng của hộ gia đình. Thiết kế nhỏ gọn và độ chính xác cao giúp đơn giản hóa việc lắp đặt và vận hành, cung cấp dữ liệu chính xác cũng như khả năng tương thích liền mạch với các giải pháp năng lượng dân dụng.



Giới hạn công suất xuất và giám sát tải lượng



Có bao gồm máy biến dòng (CT) 120A



Độ chính xác Loại 1.0



Chiều rộng mỏng chỉ 19mm, dễ dàng lắp đặt

Model	GMK110
Phạm vi đo	
Loại lưới điện hỗ trợ	1P2W
Điện áp vận hành (Vac)*	85 ~ 288
Tần số (Hz)	50 / 60
Tỷ số máy biến dòng	120A: 40mA
Số lượng máy biến dòng	1
Độ chính xác	
Điện áp / Dòng điện	Loại 1
Công suất tác dụng	Loại 1
Công suất phản kháng	Loại 2
Giao tiếp	
phương pháp giao tiếp	RS485
Khoảng cách giao tiếp (m)	1000
Tổng quan	
Kích thước Rộng x Cao x Sâu (mm)	19 x 85 x 67
Vỏ bọc	1 mô-đun
Trọng lượng (g)	50
Lắp đặt	DIN rail
Giao diện	2 LED
Tiêu thụ điện năng (W)	≤5
Môi trường	
Cấp bảo vệ	IP20
Dải nhiệt độ vận hành (°C)	-30 ~ +60
Dải nhiệt độ bảo quản (°C)	-30 ~ +70
Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ)	0 ~ 95%
Độ cao vận hành tối đa (m)	3000

*: Hỗ trợ điện áp đầu vào lên đến 1.1 Un.

*: CT của công tơ tích hợp đã được thống nhất ở mức 120A: 40mA; loại trước đây 200A: 50mA sẽ được loại bỏ dần sau tháng 6 năm 2026.

*: Vui lòng truy cập trang web GoodWe để biết các chứng nhận mới nhất.